Svensk författningssamling

Förordning om urban avloppsvatten

SFS 2026:1865
Publicerad
den 14 november 2026

Utfärdad den 12 november 2026

Regeringen föreskriver[1] följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ledningsnät och individuella system för urbant avloppsvatten.

Förordningen är meddelad med stöd av
– 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 5–9 §§,
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Villkor i tillstånd och förelägganden

2 § Bestämmelserna i denna förordning gäller utöver villkor i tillstånd och försiktighetsmått i förelägganden från tillsynsmyndigheten.

Ord och uttryck

3 § I denna förordning avses med

1. *avloppstätort*: ett område där befolkningen och eventuell ekonomisk verksamhet uttryckt i personekvivalenter är tillräckligt koncentrerad för att urbant avloppsvatten ska kunna samlas upp och ledas till ett eller flera avloppsreningsverk eller till en eller flera slutliga utsläppspunkter,
2. *belastning*:
   a) mängden nedbrytbart organiskt material i avloppsvatten mätt som BOD_5 eller BOD_7 uttryckt i personekvivalenter, eller
   b) mängden föroreningar eller näringsämnen uttryckt i en massenhet per tidsenhet,
3. *bräddning från en kombinerad avloppsledning*: sådant utsläpp i en recipient av orenat urbant avloppsvatten från en kombinerad avloppsledning som är orsakat av nederbörd eller systemfel,
4. *hushållsspillvatten*: sådant spillvatten från bostäder, serviceinrättningar eller institutioner som till övervägande del kommer från människans metabolism eller hushållsaktiviteter,
5. *icke-hushållsspillvatten*: spillvatten som varken är hushållsspillvatten eller urbant dagvatten och som släpps ut från områden som används för att bedriva yrkesmässig, industriell eller ekonomisk verksamhet,
6. *individuellt system*: sanitär utrustning för att samla upp, lagra, rena, släppa ut eller på något annat sätt bortskaffa hushållsspillvatten som kommer från byggnader eller delar av byggnader som inte är anslutna till ett ledningsnät,

[1] Jfr rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/64/EU.

7. *kombinerad avloppsledning*: en ledning för att samla upp och transportera sådant urbant avloppsvatten som avses i 11 c eller d,

8. *ledningsnät*: ett system av ledningar för att samla upp och transportera urbant avloppsvatten,

9. *personekvivalent*: den mängd nedbrytbart organiskt material per dygn som har en biokemisk syreförbrukning på 60 gram löst syre under fem dygn (BOD_5) eller 70 gram löst syre under sju dygn (BOD_7),

10. *separat avloppsledning*: en ledning för att separat samla upp och transportera

a) hushållsspillvatten,

b) icke-hushållsspillvatten,

c) en blandning av hushållsspillvatten och icke-hushållsspillvatten, eller

d) urbant dagvatten,

11. *urbant avloppsvatten*:

a) hushållsspillvatten,

b) en blandning av hushållsspillvatten och icke-hushållsspillvatten,

c) en blandning av hushållsspillvatten och urbant dagvatten, eller

d) en blandning av hushållsspillvatten, icke-hushållsspillvatten och urbant dagvatten,

12. *urbant dagvatten*: nederbörd, inklusive smältvatten, i avloppstätorter som har samlats upp via kombinerade eller separata avloppsledningar.

Att beräkna belastning

4 § Belastningen i en avloppstätort uttryckt i personekvivalenter ska beräknas och baseras på den maximala genomsnittliga veckobelastningen som genereras i avloppstätorten under ett år. Hänsyn ska inte tas till exceptionella vädersituationer.

Ledningsnät

5 § Det ska finnas ledningsnät i en avloppstätort där belastningen är 2 000 personekvivalenter eller mer.

Den som utformar eller bygger ett ledningsnät ska se till att alla källor till hushållsspillvatten i avloppstätorten kan anslutas till ett sådant nät.

Om ett individuellt system används på en fastighet behöver inte den fastigheten kunna anslutas till ett ledningsnät.

6 § Den som utformar, bygger eller underhåller ett ledningsnät i en avloppstätort där det ska finnas ledningsnät ska se till att det är anpassat till de krav på att rena avloppsvatten som gäller för den avloppsreningsanläggning som ledningsnätet är anslutet till.

7 § Den som utformar, bygger eller underhåller ett ledningsnät i en avloppstätort där det ska finnas ledningsnät ska använda bästa tillgängliga teknik som inte medför oskäliga kostnader. I det sammanhanget ska följande beaktas:

1. avloppsvattnets volym och sammansättning,

2. möjligheten att förebygga läckage och inflöde av tillskottsvatten,

3. möjligheten att begränsa att en recipient förorenas till följd av bräddning från kombinerade avloppsledningar.

Individuella system

8 § Där det ska finnas ledningsnät får ett individuellt system användas i stället, om

1. ett ledningsnät eller anslutning till ett ledningsnät

a) inte medför någon fördel för miljön eller människors hälsa,
b) inte är tekniskt genomförbart, eller
c) medför oskäliga kostnader, och

2. det individuella systemet utformas, byggs och underhålls så att det ger ett motsvarande skydd för människors hälsa och miljön som rening enligt de krav som finns i föreskrifter som har meddelats med stöd av 47 § 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Fastighetsägarens ansvar

9 § Ägaren till en fastighet inom en avloppstätort där det ska finnas ledningsnät ansvarar för att urbant avloppsvatten som genereras på fastigheten samlas upp i ett ledningsnät eller i ett individuellt system, om ett sådant system får användas enligt 8 §.

Om kommunen ansvarar för att ordna avlopp enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, får skyldigheten uppfyllas genom att fastighetsägaren ser till att fastigheten ansluts till en sådan förbindelsepunkt som avses i 12 § samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2026.

På regeringens vägnar

JOHAN BRITZ

Anna Josefsson
(Klimat- och
näringslivsdepartementet)